



LTS-55

Type

LTS-55

transformator ingegoten in behuizing met snoeraansluiting.



vermogen

55VA

Primaire zijde

primaire spanning
thermische beveiliging
aansluiting

230VAC
PTC, self-resetting,
snoeraansluiting 3x0,5mm² met haakse stekker.
lengte aansluitsnoer 1,5 mtr.
glaszekering 0,345Tamp Ampere. (5x20)

zekering

Secundaire zijde

secundaire spanning
frequentie
terminals

24VAC
50/60Hz
schroefaansluiting Adels DK4.
minimaal 0,5mm²
maximaal 4mm²

gewicht
afmetingen
nullastverliezen (ijzer)
vollastverliezen (koper)
normen
bevestiging
levensduur

1,2kg
105x113x62mm (lxbxh)
1,9W
8,1W
EN61558-2-6
Voor montage op DIN rail TS35. (snap-on)
>100.000 uren.

Algemene beschrijving:

Deze transformator is uitgevoerd als een zgn: "dubbel kamer" model, dit houdt in dat de isolatie-kruip afstand zeer goed is. Daarnaast is de transformator met hars ingegoten in de behuizing wat het produkt zeer robuust maakt. Dit is tevens goed voor de warmte geleiding omdat door het grotere oppervlak de warmte beter aan de omgeving afgegeven kan worden.